

# Verandasun®

**Verandasun**  
basismodel



**W500**  
met hoekomloop



Intelligente Somfy  
buismotor

Voorprofiel met ingebouwd  
spansysteem zorgt voor een  
optimale doekspanning



Geleiders uit geëxtrudeerd  
aluminium



**Belgische fabrikant:** Bezoek aan onze productie afdeling kan op afspraak: 015/27.17.89




De Alfa Verandasun® kan helemaal worden afgestemd op de stijl van de veranda of erker. Dit product is toepasbaar op elke veranda, wintertuin, koepel of erker worden toegepast.



## KAST

De stijlvolle cassette zorgt voor een optimale bescherming van de zonweringdoek. Standaard verkrijgbaar in alu anodisé, wit en bruin.



## SPANSYSTEEM

In de voorprofiel zit het spansysteem ingebouwd dat ervoor zorgt dat het doek altijd mooi opgespannen blijft. De trekkracht wordt door middel van dubbele veren en kabel overgebracht op het doek.



## BEVESTIGING

De bevestiging gebeurt aan de hand van steunen gegoten uit aluminium. Deze worden gemonteerd op de geleiders en dragen het volledige systeem. Deze montagetechniek is geschikt voor veranda's met boven of onderliggend glas.



## GELEIDERS

Doorheen de geleiders loopt een Kevlar® kabel. Deze speciale kabel begeleidt het zonweringdoek bij het op en afrollen. De geleiders hebben een U-vormig geleidingsgedeelte waarin de geleidingspen van de voorprofiel gijdt.



## TECHNISCH OVERZICHT

### Eigenschappen Verandasun:

- \* Volledig gesloten omkasting
- \* Spansysteem in voorprofiel
- \* Bevestigingen op geleiders dragen het volledige systeem

### Min./ Max. Afmetingen:

Minimum breedte	200 cm
Maximum breedte	450 cm

### Min./ Max. uitval:

Minimum uitval	150 cm
Maximum uitval	500 cm

### Minimale scherm breedte bij verschillende uitvallen:

Breedte (cm)	150 tot 300	301 tot 375	276 tot 500
200 tot 250	X	X	
251 tot 325	X	X	X
326 t/m 400	X	X	X
401 t/m 450	X	X	X

### Profielen:

- \* Zilver geanodiseerd (RAL 9006)
- \* Wit (RAL 9016)
- \* Bruin (RAL 8077)
- \* Andere RAL kleuren in optie

### Doeken:

- \* Dickson effen
- \* Dickson blokstreep/fantasiestreep
- \* Dickson waterdicht (50TT)
- \* Soltis (in beperkte afmetingen)

**Fabriekstoonaal**  
Battelsesteenweg 334  
2800 MECHELEN  
☎ 015/27.17.89  
☎ 015/27.11.64

**Plaatsing & verkoop**  
ANTWERPEN  
☎ 03/231.32.32  
☎ 03/226.13.85

**Plaatsing & verkoop**  
BRUSSEL  
☎ 02/772.44.00  
☎ 02/770.75.70

**Plaatsing & verkoop**  
LEUVEN  
☎ 016/29.80.80  
☎ 016/35.63.03

**Plaatsing & verkoop**  
SINT-NIKLAAS  
☎ 03/770 50 71  
☎ 03/770.68.03